

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr.3-ACCSMET-03/01/2016

1.Cod unic de identificare a produsului

ACCESORII METALICE

2.Tipul produsului

BRIDA /ANCORARE/SUSPENDARE/TIJE

3.Avand ca utilizare preconizata folosirea la interior, pentru sustinerea sistemelor de placi de ipsos in conformitate cu standardul de produs **SR EN 13964:2014**

4.Produs de :

SC FIERCTC SIBEL SRL
Sos.Smardan nr.4, Galati , 800701,Romania, Tel: 0236449900, fax:0236449909, office@fierctc.ro

5.Determinarea performantei produsului-tip s-a facut pe baza incercarilor de tip avand ca referinta: **SR EN 13964:2014 "Plafone suspendate. Conditii si metode de incercare"**

6.In sistemul de atestare a conformitatii si constanta a performantei - **Sistem 3** de catre:

URBAN INCERC SA IASI,
Str.Prof.Anton Sesan nr.37, Iasi. Tel: 0232 25 07 69, incerciiasi@yahoo.com

Producatorul are implementat sistemul de management al calitatii **ISO 9001:2008** si este certificat, si evaluat permanent, de catre **TUV RHEINLAND ROMANIA** cu certificatul nr. . **TRR 10021115 / 08.05.2014.**

7. Performanta declarata:

Element de suspendare si prindere	Standard de referinta	F _{adm}	Capacitate portanta L
Ancora simpla	SR EN 13964:2004/A1:2007	1000 N	L250a
Ancora dubla		500 N	L150a
Brida multipla		1000 N	L250a
Bride simpla (3x6, 9x6, 9x12)		1000 N	L250a
Suspendare CD		1000 N	L250a
Prelungire tija		750 N	L250a
Tija cu ochet		1200 N	L400a
Clasa de reactie la foc	SR EN 135011+A1:2010.	A1	

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 7. Acesta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului de catre:

Mircea Rapotan,
Director General

Galati , 03.01.2016



FIERCTC SIBEL SRL
10
3-ACCSMET_01/01/2016

SR EN 13964:2014
BRIDA /ANCORARE/SUSPENDARE/TIJE
Pentru folosirea la interior, pentru sustinerea sistemelor de placi de ipsos

Capacitate portanta - L250a - ancorare simpla, bride, prelungire tija
L150a- ancorare dubla
L400a - tija cu ochet

Clasa reactie la foc : A₁
Emisii de substante periculoase -NPD
Durabilitate - clasa 2a