

NORGIPS FINISH

NORGIPS®

Glet de finisare pe bază de ipsos aditivat pentru nivelarea rosturilor dintre plăcile de gips-carton și/sau finisarea în strat subțire a suprafețelor minerale, cu aplicare manuală



DOMENII DE UTILIZARE

- Finisarea îmbinărilor plăcilor de gips-carton conform nivelului standard de calitate Q2
- Finisajul pe întreaga suprafață a pereților și plafoanelor din gips-carton pentru obținerea unor finisaje superioare conform nivelului de calitate Q3 sau Q4
- Finisaje ale tencuielilor din ipsos, gleturi de încărcare sau alte substraturi minerale
- Corectarea fisurilor și zgârieturilor suprafețelor minerale

AVANTAJE

- Permite obținerea unor finisaje de calitate superioară
- Se pot finisa suprafețe prin încărcări de la 0 până la 10 mm într-un singur strat
- Ușor de preparat și aplicat, timp de lucru îndelungat
- Aderență excelentă la suport și plasticitate crescută
- Con tracție scăzută în timpul întăririi, rezistență crescută la fisurare
- Se poate utiliza pentru obținerea finisajelor cu nivel de calitate Q2-Q4 a plafoanelor și pereților de compartimentare cu rol de protecție la foc
- Poate fi utilizat inclusiv în încăperi cu umiditatea aerului ridicată, precum băi sau bucătării rezidențiale

DATE TEHNICE

Tip	B2/20/2 în conformitate cu EN 13279-1:2008
Reacția la foc	A1 - incombustibil
Timp de lucru	60 minute
Necesar de apă	11 l / 25 kg
Grosimea admisă pentru un singur strat	0-10 mm
Temperatura de utilizare	+5 până la +25°C
Consumul specific	0,10 kg/m ² – chitirea îmbinărilor plăcilor de gips-carton 1,0 kg/mm/m ² – finisarea întregii suprafețe
Termen de valabilitate în ambalaj original nedeteriorat	12 luni
Ambalaj	Sac 25 kg (48 buc. pe palet)

PRODUSE COMPLEMENTARE

Amb.	Denumire	Descriere	Amb.	Denumire	Descriere
	NORGIPS SUPER FILLER	Chit de rosturi pentru acoperirea îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton		NORGIPS EXTRA FINISH	Glet de finisaj gata preparat



Placă + Profile metalice + **Masă de șpaclu** + Accesorii = NORGIPS System

MOD DE AMBALARE

Ambalaj individual greutate [kg/sac]	Paletizare saci/palet [buc.]	greutate [kg/palet]
25	48	1 200

PREGĂTIREA SUPRAFETEI SUPORT

Suportul trebuie să fie rezistent, uscat, curat, lipsit de praf, grăsimi sau eflorescențe

Suprafețele plăcilor de gips-carton nu necesită amorsare. Substraturile minerale absorbante trebuie consolidate cu un grund cu penetrare profundă, în timp ce suprafețele netede din beton, cu grund pentru îmbunătățirea aderenței.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Gletul pe bază de ipsos Norgips FINISH este destinat aplicării manuale. Masa de șpaclu pregătită trebuie aplicată cu o mistrie sau gletieră adecvată din materiale inoxidabile, în straturi cu grosimea maximă a unui strat de până la 10 mm. După uscare, suprafața poate fi șlefuită manual sau mecanic, folosind hârtie abrazivă sau plasă abrazivă cu granulația P180 până la P240.

MOD DE PREPARARE

Produsul trebuie presărat treptat într-un recipient cu apă curată, la un raport de 11 litri de apă la 25 kg amestec uscat și amestecat manual sau cu un mixer mecanic cu viteză mică până la omogenizare. Masa de șpaclu după amestecarea cu apă trebuie utilizată în decurs de 60 de minute.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- Masa de șpaclu trebuie aplicată numai când temperatura încăperii și a suprafeței suport va fi cuprinsă între +5°C și +25°C iar umiditatea relativă a aerului mai mică de 80%
- A se depozita în ambalajul original, nedeteriorat, pe paleți de lemn, în încăperi uscate și bine ventilate.
- Pentru preparare și aplicare utilizați recipiente și instrumente din oțel inoxidabil curate - în caz contrar timpul de prelucrare va fi redus.
- Perioada de valabilitate pentru utilizare este de 12 luni.
- Mai multe informații puteți găsi pe pagina www.norgips.ro

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varșovia, PL
tel. +48 22 36 96 330

www.norgips.ro

Informațiile conținute în acest prospect reprezintă o prezentare de produs. Ele constituie recomandări generale, sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră și nu se referă la situații particulare. Îmbunătățind și dezvoltând constant produsele oferite de

compania noastră, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o notificare prealabilă. Datele prezentate nu pot constitui baza niciunei revendicări. Dacă aveți întrebări vă rugăm să contactați departamentul tehnic Norgips / reprezentantul Norgips.