

# NORGIPS FINAL FINISH

**NORGIPS®**

Glet de finisaj gata preparat, pentru acoperirea în strat subțire a îmbinărilor plăcilor din gips-carton și altor substraturi minerale



## DOMENII DE UTILIZARE

- Aplicarea în strat subțire pe întreaga suprafață a plăcilor din gips-carton (nivel de finisaj Q3, Q4)
- Aplicarea în strat subțire pe întreaga suprafață a substraturilor minerale, adică: tencuieli stabile din ipsos, var, ciment-var, suprafețe din beton, blocuri din beton celular, blocuri din ipsos
- Asigură un strat final perfect neted de tencuială sau de finisaj pentru sistemele din gips-carton
- Produsul este recomandat ca substrat pentru vopsele mate în strat subțire și vopsele lucioase mătăsoase



## AVANTAJE

- Gata de utilizare - economisește timpul de pregătire pe șantier, pregătirea în fabrică garantează o calitate ridicată și constantă
- Asigură suprafețe ideal netede
- Reduce consumul de vopsea - substrat cu absorbție redusă
- Ușor de aplicat - consistența specifică și aderența ridicată permit aplicarea și distribuția ușoară și rapidă
- Ușor de șlefuit - odată uscat, produsul poate fi ușor șlefuit și prelucrat.

## DATE TEHNICE

Tip	2A în conformitate cu EN 13963:2014
Reacția la foc	A2-s1, d0 - incombustibil
Grosimea admisă pentru un singur strat	0-3 mm
Temperatura de utilizare	Min. 13°C
Consumul specific	0,4 kg/m <sup>2</sup> - șpăcluirea în strat subțire a plăcilor de gips-carton 0,5 kg/m <sup>2</sup> /stat - șpăcluirea în strat subțire a tencuiei de gips 1,8 kg/mm/m <sup>2</sup> - șpăcluirea în strat subțire a substraturilor minerale 1,7 kg/l - densitate
Termen de valabilitate în ambalaj original nedeteriorat	12 luni
Ambalaj	20 kg (36 buc. pe palet)

## PRODUSE COMPLEMENTARE

Amb.	Denumire	Descriere	Amb.	Denumire	Descriere
	<b>NORGIPS SUPER FILLER</b>	Chit de rosturi pentru acoperirea îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton		<b>NORGIPS FINAL FINISH</b>	Glet de finisaj pentru o suprafață ideală



Placă + Profile metalice + **Masă de șpaclu** + Accesorii = NORGIPS System

**MOD DE AMBALARE**

Ambalaj individual	Paletizare	
Greutate [kg]	Galeti/palet [buc.]	Greutate [kg/palet]
20	36	720

**PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT**

Substratul pe care urmează să se aplice gletul de finisaj gata preparat trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de praf. Defectele și neregulile mai mari trebuie umplute cu chit de rosturi Norgips Super Filler. Se recomandă nivelarea substratului prin aplicarea unui strat de glet de finisaj universal Norgips Extra Finish. Substraturile foarte absorbante sau instabile trebuie grunduite cu un produs de penetrare profundă.

**INSTRUCȚIUNI DE APLICARE**

Gletul poate fi aplicat atât manual cât și mecanic. Grosimea maximă a stratului aplicat nu poate depăși 3 mm.

**MOD DE PREPARARE**

Gletul de finisaj gata preparat Norgips Final Finish poate fi aplicat doar după amestecare. Pentru a obține o consistență mai subțire a masei acestuia (de exemplu, pentru aplicarea mecanică), acesta poate fi diluat prin adăugarea de apă într-o cantitate care nu depășește 1 l la 20 kg de produs. Se va amesteca după adăugarea de apă.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE**

- Gletul de finisaj trebuie utilizat la temperatura aerului și substratului de min. +13°C. Păstrați produsul în ambalaje închise, la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C, fără a expune produsul la îngheț sau acțiunea razelor solare.
- Timpul de uscare a gletului de finisaj depinde de temperatura și umiditatea din încăperea (de obicei până la 12 ore).
- Termenul de valabilitate este de 12 luni.
- Mai multe informații puteți regăsi pe website-ul: [www.norgips.ro](http://www.norgips.ro)

**NORGIPS sp. z o.o.**

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varșovia, PL  
tel. +48 22 36 96 330

[www.norgips.ro](http://www.norgips.ro)

Informațiile conținute în acest prospect reprezintă o prezentare de produs. Ele constituie recomandări generale, sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră și nu se referă la situații particulare. Îmbunătățind și dezvoltând constant produsele oferite de

compania noastră, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o notificare prealabilă. Datele prezentate nu pot constitui baza niciunei revendicări. Dacă aveți întrebări vă rugăm să contactați departamentul tehnic Norgips / reprezentantul Norgips.