

DIBLURI METALICE

Diblu metalic DN 6x40 Norgips System



DESCRIEREA PRODUSULUI

Diblurile metalice sunt fabricate din oțel, utilizate pentru fixarea profilelor UW, CW, UD 30 cât și a pieselor de suspendare utilizate în cadrul sistemelor de plafoane din gips-carton în elementele structurale existente (pereți, planșee realizate din beton armat, etc). Acest produs intră în componența tuturor sistemelor din gips-carton ce îndeplinesc cerința de rezistență la foc.

UTILIZARE

Diblurile metalice intră în componența următoarelor sisteme din gips-carton:

- pereți despărțitori;
- placări ale ghenelor de instalații și placări independente realizate cu profile CW;
- tencuieli uscate sau pereți interpuși prin placări de pereți existenți;
- placări de mansarde;
- plafoane false suspendate;

PARAMETRII TEHNICI

Dimensiuni (mm)	Diametru:	6
	Lungime:	40
Material	Aliaj de zinc/aluminiu și tijă de expansiune din oțel carbon	
Rezistența mecanică oțel [MPa]	>400	
Rezistență la smulgere din suport din beton de clasa minim C20/25 [kN]	3,05	
Sarcină de calcul/diblu [kN]	1,20	
Alungire relativă	<20%	
Clasa de reacție la foc	A1	
Standard de referință	EN 206-1:2003	



Plăci din gips-carton + Profileuri + Ipsos pentru îmbinări + Accesorii = NORGIPS System

AVANTAJE

- instalare rapidă;
- rezistență mecanică sporită;
- nu suferă abateri dimensionale în cazul expunerii la acțiunea focului;

DIMENSIUNI ȘI AMBALARE:

Dimensiuni [mm]	Ambalare	Număr de bucăți/cutie [buc]	Greutate [kg]
6 x 40	Cutie	100	1,09

INSTRUCIUNI

Depozitarea se va face în spații acoperite, ferite de intemperii și umiditate ridicată.

La instalare se recomandă utilizarea de mască, mănuși și ochelari de protecție.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Produsul nu este încadrat în categoria celor cu grad de pericolozitate, nu prezintă riscuri, emisii de substanțe periculoase, nu pune în pericol viața. Această Fișă tehnică se referă numai la acest produs. În cazul în care produsul este utilizat ca o componentă a unui sistem, pentru verificarea caracteristicilor declarate va rugăm să contactați Departamentul tehnic Norgips.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă.

Declarația de performanță: Disponibilă pe website-ul www.norgips.ro.

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93,
02-634 Varșovia, PL
tel. **+48 22 36 96 330**
fax **+48 22 36 96 302**

www.norgips.ro

Informațiile conținute în acest prospect reprezintă o prezentare de produs. Ele constituie recomandări generale, sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră și nu se referă la situații particulare. Îmbunătățind și dezvoltând constant produsele oferite de compania noastră, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără

o notificare prealabilă. Datele prezentate nu pot constitui baza niciunei revendicări. Dacă aveți întrebări vă rugăm să contactați Departamentul tehnic Norgips / reprezentantul Norgips.

Versiune: Mai 2023